

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» продает.

1. Установка по производству водорода серии 1000 (*The unit of hydrogen production series 1000*) контейнерного исполнения – 2 шт.

Обозначение (тип модель) (*Type (model)*) HySTAT-A-60-10

Дата изготовления (*Date of manufacture*): Октябрь 2015г. (October 2015)

Наименование изготовителя (*Manufacturer*).

ХАЙДРОДЖЕНИКС ЮЭРОП Н.В. (*HYDROGENICS EUROPE N.V.*)

Почтовый адрес изготовителя (*Manufacturer*): Nijverheidsstraat 48c, B-2260 Oevel, Belgium

Заводской номер изделия (*Serial number of the equipment*): PI 4502

Срок службы изделия (*Service life of the equipment*). 30 лет (30 years)

Сведения о сертификации изделия (*Details on certification of the equipment*)'.

Сертификат соответствия № TC RU C-BE.AB55.B.QQ1S3, серия RU. № 0206295. срок действия с 06.04.2015г. по 05.04.2020г. выдан органом по сертификации: ООО «Альфа-Евро-Тест». 115201 РФ, Москва. Старокаширское шоссе. 2. корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB55.

(*Certificate of conformity No TC RU C-BE.A855.8.00193, series RU. № 0206295, validity from 06 04.2015 till 05.04.2020. Certification Body: OGO "Aifa-Euro-Tresf, 115201 RF. Moscow, S(arokas.hirskoe highway, 2, cor.2. The certificate of accreditation N9 РОСС RU.0001.11AB55.)*)

Основные технические характеристики:

Производительность – 60 м³/ч;

Давление водорода – 8-10 кг/см²;

Чистота водорода – 99,9995;

Точка росы (при 120кг/см² и 20°С) - -60;

Потребляемая мощность 4,2 кВт-ч/м³;

Электропитание – 380 В, 50-60 Гц.

2. Холодильную установку (чиллер) модель LCAEZJ -1302-P2 – 1 шт.

Основные характеристики:

Охлаждающая жидкость – Гликоль (концентрация 50%);

Температура охлаждаемой жидкости на выходе - - 10°С;

Номинальный расход жидкости (рабочий насос) – 70 м³/ч;

Номинальный расход жидкости (резервный насос) – 70 м³/ч;

Номинальный напор жидкости – не менее 220 кПа;

Фреон (озонобезопасный) – марка R-404А;

Температура наружного воздуха – 32°С;

Холодопроизводительность – не менее 438 кВт;

Напряжение электропитания – 380/3/50;

Потребляемая мощность – 328 кВт;

Внешние габариты (ДхШхВ) – 9550х2350х2560 мм;

Масса – 9500 кг.

Оборудование реализуется с производственной площадки в г. Дзержинск.

Оборудование новое, ранее не эксплуатировалось. Цена договорная.

Контактное лицо – инженер по комплектации оборудования ОАО «КЗСК» Кузьмин Николай Аркадьевич (Контактные телефоны: (843) 278-46-58 – раб., (987) 297-15-00 сот., E-mail:

kuzmin@kzck.ru

